



CLIMAFIX

CONSOLIDANTE TERMICO

ANTICONDENSA ANTIMUFFA

Descrizione articolo

CLIMAFIX è un consolidante pigmentato a base d'acqua, formulato con specifici additivi antimuffa e microsferi cave che contribuiscono alla riduzione dei ponti termici superficiali. Progettato per ambienti interni, svolge una duplice funzione: rafforza il supporto murario e migliora l'isolamento termico superficiale, prevenendo la formazione di condensa e muffe. Ideale per muri freddi, umidi o esposti a sbalzi termici, è applicabile come fondo prima della pittura.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: per supporti molto assorbenti è pronto all'uso.
Resa: 7 mq/lit.
Strumenti d'impiego: pennello, rullo, spruzzo
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1-2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 12-24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: 12-24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili.
Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 750 g/l COV
Colore: neutro
Confezioni: lt. 10 - lt.5

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie da trattare, aspettando, in caso di intonaci nuovi che questi siano ben asciutti e stagionati e in caso di intonaci vecchi, procedendo a raschiare le parti sfaldanti e stuccare se necessario.

fase B Applicare due mani di CLIMAFIX