

# Peruzzi3

INDUSTRIA COLORI - VERNICI  
www.peruzzi3.it



# SMALTI

## AQUATINT

Smalto all'acqua universale  
Universal enamel - Solvent free



- ESTERNI - INTERNI
- FERRO
- LEGNO
- MURATURA
- VETRO
- LEGHE
- LAMIERA ZINCATA
- PVC
- TERMOSIFONI

Aquatint è uno smalto universale all'acqua, adatto ad ogni tipo di supporto: **FERRO, LEGNO, LEGHE, LAMIERA ZINCATA** opportunamente trattata, **PVC, VETRO E MURATURA**.

Aquatint è un prodotto atossico, **CERTIFICATO** (certificato n°109889), amico dell'uomo e dell'ambiente che può essere applicato sia all'**ESTERNO** che all'**INTERNO** dal momento che non rilascia sostanze volatili nocive ed irritanti, è dotato di un tenue e gradevole profumo e permette di abitare l'ambiente subito dopo l'applicazione. Grazie alla sua speciale formulazione Aquatint è uno smalto di facile utilizzo:

- **NON GOCCIA e NON COLA** durante l'applicazione
- **L'ALTA ELASTICITÀ** consente un'**OTTIMA DISTENSIONE e PENNELLABILITÀ**
- è dotato di **OTTIMA COPERTURA e GRANDE ADESIONE** al supporto
- **ASCIUGA RAPIDAMENTE**
- ha un'eccellente **STABILITÀ** alla **LUCE** ed agli **AGENTI ATMOSFERICI** anche negli **AMBIENTI MARINI**
- è **RESISTENTE** all'**ABRAZIONE** ed al **LAVAGGIO**
- è **ININGIALENTE**.

### SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

ASPETTO	Disponibile LUCIDO e SATINATO	
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE SOPRAVERNICIATURA COMPLETA	3 - 4 ore 5 - 6 ore 36 ore
RESA PRATICA	10 - 11 mq/l	
APPLICAZIONE DILUIZIONE	acqua	0-5% 0-15% 0-10%
COLORI	Tinte cartella e moltissime altre tonalità con SISTEMA TINTOMETRICO PALIO	
SUPPORTI NUOVI	Pulire e sgrassare la superficie ed applicare una o due mani di AQUATINT	
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI	Asportare le parti in fase di distacco. In caso di ruggine applicare PROTECTION 1020 ACQUA - Antiruggine sintetica all'acqua, seguita da una o due mani di AQUATINT. Su supporti in legno si consiglia l'applicazione di PEMARITE all'ACQUA che favorisce l'ancoraggio.	

## LE MANS

Smalto sintetico universale  
Universal enamel



- ESTERNI - INTERNI
- FERRO
- LEGNO
- MURATURA
- LEGHE
- TERMOSIFONI

Le mans è uno smalto sintetico inodore universale per la protezione e la finitura di tutti i tipi di supporti anche in ambienti marini: **FERRO, LEGNO, MURATURA, LEGHE LEGGERE, PLASTICA, TERMOSIFONI**.

Le mans è esente da cromo e piombo e può essere applicato sia all'esterno che all'interno. Grazie alla sua speciale formulazione Le mans è uno smalto di facile utilizzo:

- **NON GOCCIA e NON COLA** durante l'applicazione
- **L'ALTA ELASTICITÀ** consente un'**OTTIMA DISTENSIONE e PENNELLABILITÀ**
- è dotato di **OTTIMA COPERTURA e GRANDE ADESIONE** al supporto
- **ASCIUGA RAPIDAMENTE**
- ha un'eccellente **STABILITÀ** alla **LUCE** ed agli **AGENTI ATMOSFERICI** anche negli **AMBIENTI MARINI**
- è **RESISTENTE** all'**ABRAZIONE** ed al **LAVAGGIO**
- è **ININGIALENTE**.

### SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

ASPETTO	Disponibile LUCIDO e SATINATO	
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE SOPRAVERNICIATURA COMPLETA	2 - 3 ore 4 - 5 ore 24 ore
RESA PRATICA	8 - 10 mq/l	
APPLICAZIONE DILUIZIONE	Acquaragia o diluente sintetico:	5-10% 5-10% 5-10%
COLORI	Tinte cartella e moltissime altre tonalità con SISTEMA TINTOMETRICO PALIO	
SUPPORTI NUOVI	Pulire e sgrassare la superficie ed applicare una o due mani di LE MANS	
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI	Asportare le parti in fase di distacco. In caso di ruggine applicare PROTECTION 1020 - Antiruggine sintetica, seguita da una o due mani di LE MANS. Su supporti in legno si consiglia l'applicazione di PEMARITE che favorisce l'ancoraggio.	

## Sicuro

Smalto all'Acqua Superaderente a Doppia Azione  
Double Action Very Adherent Enamel



- ESTERNI - INTERNI
- FERRO
- RAME
- LAMIERA ZINCATA
- ALLUMINIO
- ACCIAIO
- PLASTICA
- LEGNO
- CALCESTRUZZO
- RUGGINE COMPATTA

Sicuro è un monoprodotta di fondo e finitura ad acqua, anticorrosivo, doppio spessore indicato specificatamente per la protezione e la decorazione di qualsiasi struttura metallica sia interna che esterna come ferro, rame, lamiera zincata e su tutti i tipi di supporti come pvc, legno, calcestruzzo, fibrocemento, ecc. Questo prodotto si applica con facilità direttamente sul supporto senza bisogno di fondo né antiruggine. Garantisce la massima protezione contro l'azione corrosiva degli agenti atmosferici e dei raggi ultravioletti, impedendo loro di venire a contatto con il supporto formando così un'eccezionale barriera contro la ruggine ed il deterioramento.

**Grandi vantaggi: SICURO** può essere applicato direttamente su **FERRO, RAME, LAMIERA ZINCATA** opportunamente trattata, **PVC, LEGNO, CALCESTRUZZO, FIBROCEMENTO** e su **RUGGINE COMPATTA**.

Copre con una sola mano. SICURO è facile da applicare e da riverniciare. Non ingiallisce mantenendo il colore originale anche dopo molto tempo. Non cola e non forma pellicola.

### SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

ASPETTO	SETOSO, 60±5% GLOSS	
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE SOPRAVERNICIATURA COMPLETA	1 - 3 ore dopo 6 ore 24 ore
RESA PRATICA	10 - 12 mq/l	
APPLICAZIONE DILUIZIONE	acqua	0-3% 5-15%
COLORI	Tinte cartella e moltissime altre tonalità con SISTEMA TINTOMETRICO PALIO	
SUPPORTI NUOVI	Pulire e sgrassare la superficie ed applicare una o due mani di SICURO	
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI	Asportare le parti in fase di distacco ed applicare una o due mani di SICURO.	

*Finitura Lucida*  
85±5% GLOSS

*Bianco Talco*  
701P

*Bianco Ghiaccio*  
906P

*Lino*  
703P

*Rosa Primula*  
911P

*Grano*  
903P

*Acqua*  
713T

*Grigio Nebbia*  
907P

*Grigio Argento*  
908T

*Piombo*  
909D

*Verde Salvia*  
700P

*Bianco*  
717



**1000 TINTE ALL'ISTANTE**



Oltre ai colori indicati,  
con il Sistema Tintometrico Palio  
è possibile realizzare  
la tinta desiderata  
scegliendo dalla mazzetta  
**COLLEZIONE 3001**

*Finitura Satinata*  
50±5% GLOSS

*Giallo Cromo*  
915A

*Rosso Fiamma*  
916A

*Rosso Pompeiano*  
912A

*Marrone*  
913A

*Testa di Moro*  
914A

*Nocciola (Cuoio)*  
904A

*Azzurro*  
905A

*Blu*  
910A

*Verde Vittoria*  
918A

*Verde Montano*  
917A

*Nero*  
718

