



IMPREGNANTE A SOLVENTE PROTETTIVO DECORATIVO AL SOLVENTE

Descrizione articolo

Trattamento impregnante protettivo del legno che non forma pellicola, non screpola, non sfoglia. Studiato appositamente affinché le particelle penetrino a fondo nei pori formando un corpo unico con il legno, non altera le sue fibre, lo lascia respirare, gli conferisce un aspetto naturale/satinato e lo protegge dagli sbalzi di temperatura, dal gelo e dalla pioggia.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso
Resa: 8-10 m²/l secondo l'assorbimento del legno
Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo, straccio o immersione
Fondi: Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi applicare una o più mani di BRAVO
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine alchidiche modificate
Peso specifico: 1.02 kg/l +/- 3%
Viscosità: 50 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.
Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2010).
Questo prodotto contiene max. 700 g/l COV
Colori: neutro, noce, mogano, rovere, castagno e douglas
Confezioni: litri 15-2.5-0.750

Preparazione del supporto ed applicazione

LEGNO-SUPPORTI NUOVI

fase A Togliere con il solvente le eventuali tracce di residui resinosi.
fase B Stuccare le zone dove sono presenti delle imperfezioni e carteggiare con carta abrasiva fine.
fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi ,applicare BRAVO
fase D Rigenerare il legno con VENATURA LEGNO IMPREGNANTE A SOLVENTE e ripetere l'operazione se si vuole, oltre a proteggere, anche colorare il manufatto in legno.

LEGNO-SUPPORTI GIA' VERNICIATI

fase A Eliminare tramite abrasione le parti sfaldanti, stuccare e carteggiare
fase B Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi,applicare BRAVO
fase C Ripristinare il legno con VENATURA LEGNO IMPREGNANTE A SOLVENTE e ripetere l'operazione se si vuole, oltre a proteggere, anche colorare il manufatto in legno.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario