



IMPREGNANTE ALL'ACQUA TRATTAMENTO PROTETTIVO DEL LEGNO

Descrizione articolo

Trattamento protettivo del legno che evidenzia la venatura senza alterarla. Non forma pellicola ma penetra profondamente nei pori del legno lasciandolo respirare. Non screpola né sfoglia e protegge il legno dagli attacchi di tutti i tipi di parassiti e dal fungo blu. IMPREGNANTE ALL'ACQUA è un idrorepellente ininfiammabile idoneo sia per interni che per esterni.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso
Resa: 12-14 m²/l secondo l'assorbimento del legno
Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo, straccio, immersione
Fondi: Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi, applicare Bravo
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Peso specifico: 1.02 kg/l +/-3%
pH: 8/9
Viscosità: 1000/1500 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.
Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/f):
130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 130 g/l COV
Colori: neutro, noce, mogano, rovere, castagno e douglas
Confezioni: litri 1.5-2.5-0.750

Preparazione del supporto ed applicazione

LEGNO-SUPPORTI NUOVI

fase A Togliere le eventuali tracce di residui resinosi.

fase B Stuccare le zone dove sono presenti delle imperfezioni e carteggiare con carta abrasiva fine.

fase C Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi, applicare BRAVO

fase D Rigenerare- nutrire il legno con IMPREGNANTE ALL'ACQUA.

LEGNO-SUPPORTI GIA' VERNICIATI

fase A Eliminare tramite abrasione le parti sfaldanti, stuccare e carteggiare

fase B Se il legno è attaccato da tarli, tarme o funghi, applicare BRAVO

fase C Ripristinare - nutrire il legno con IMPREGNANTE ALL'ACQUA.

N.B. Si fa presente che le tonalità della Mazzetta colori Venatura Legno sono puramente indicative poiché i colori variano in base al tipo di legno da verniciare. Quindi prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare con un test autonomo l'intensità del colore stesso.