



## LE MANS SMALTO AL SOLVENTE UNIVERSALE

### Descrizione articolo

Le mans è uno smalto sintetico inodore universale anticorrosivo per la protezione e la finitura di tutti i tipi di supporti anche in ambienti marini: ferro, legno, muratura, plastica, leghe leggere, termosifoni.

Le mans è esente da cromo e piombo e può essere applicato sia all'esterno che all'interno

### Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: acquaragia o diluente sintetico. Pennello 5%, spruzzo 10%

Resa: 8-10 m<sup>2</sup>/l

Strumenti d'impiego: pennello, spruzzo

Fondi: legno: PEMARITE; ferro: PROTECTION 1010 e RUGGINE THE END

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 5-6 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

### Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine alchidica

Peso specifico: 1.1-1.2 kg/l +/- 3%

Grado di brillantezza: brillante 85 +/- 5% gloss, satinato 50 +/- 5% gloss

Viscosità: 210 +/- 10 s tazza DIN4 a 20°C

Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi.

Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l

(2010). Questo prodotto contiene max 300 g/l COV

Colori: tinte cartella "Smalti" e 940 tinte mazzetta "Collezione 3001"

Confezioni: litri 2.5-0.750-0.375

### Preparazione del supporto ed applicazione

#### LEGNO

fase A Stuccare le zone con imperfezioni e carteggiare.

fase B Applicare una o due mani di LE MANS-smalto sintetico multiuso, a distanza di circa 5 ore l'una dall'altra.

#### FERRO

Fase A Togliere con il solvente le tracce di olio e di grasso .

Fase B Applicare una mano di PROTECTION 1010 - antiruggine sintetica .

Fase C Applicare una o due mani di LE MANS -smalto sintetico multiuso.

N.B. Prima dell'applicazione dello smalto, carteggiare sempre fino alla mano di fondo per ottenere una superficie omogenea pronta per ricevere il prodotto verniciante a finire.

#### Dati tossicologici

VISIONARE SCHEDA DI SICUREZZA

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario