PEMARGUM TRASPARENTE
GUAINA LIQUIDA IMPERMEALIZZANTE

Descrizione articolo

PEMARGUM Trasparente è una guaina liquida impermeabilizzante in dispersione acquosa in grado di formare, dopo l'essicazione, un manto elastico di bassissimo spessore , pedonabile e adeguatamente antisdrucciolo, con buona resistenza agli agenti atmosferici. Si applica con estrema facilità su terrazzi e balconi pavimentati, quando si voglia mantenere visibile l'aspetto della pavimentazione esistente.
Applicare su supporti perfettamente asciutti.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: pronto all'uso (eventualmente diluire con acqua max 10%)
Resa: 0.5-0.7 mq/kg
Strumenti d'impiego: pennello, rullo.
Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: da 2 a 3 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: dopo 24 ore secondo stagione (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze

Il supporto da trattare deve essere sano e perfettamente pulito ed asciutto. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +35 °C per max. 12 mesi, lontano da umidità e protetto dal gelo. Non applicare in caso di previsione di pioggia entro le successive 12 ore. In caso di pioggia il prodotto può modificare il suo stato di trasparenza. Esso tornerà ad essere trasparente ad evaporazione totale dell'acqua. Deve essere applicato con consumi non superiori a 0,150 kg/m² onde evitare che il colore naturale (biancastro) rimanga tale anche dopo asciugatura. Prestare attenzione a non lasciare cumuli di prodotto su superfici piastrellate dove le fughe sono profonde. In caso di giornate molto calde, può verificarsi una naturale leggera appiccicosità del manto.Nel periodo successivo all'applicazione e proporzionalmente alle temperature più calde, può verificarsi una naturale appiccicosità del manto che non è da ritenersi un difetto e non pregiudica l'efficacia ma, al contrario, è una caratteristica di qualità del prodotto per l'elevato contenuto di resine. Tale reazione andrà ad attenuarsi con il passare tempo.

Preparazione del supporto ed applicazione

-Pulire bene la superficie ed asportarne tutte le parti incoerenti; ogni traccia di unto e sporco va eliminata.
-Preparazione del prodotto Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare comunque bene prima dell'applicazione.
-Applicazione del materiale Applicare PEMARGUM. Ogni applicazione deve essere eseguita ad avvenuta asciugatura. Si consiglia, per un ottima impermiabilizzazione del supporto, l'applicazione di due mani.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario

PERUZZI SRL
S.P. 327 33/B 53049 TORRITA DI SIENA (SI) TEL. 0577/624068