



PER AMBIENTI CON
PRESENZA DI ALIMENTI

PER SUPERFICI SOGGETTE A FREQUENTI LAVAGGI

PER SUPERFICI
DA DISINFETTARE

smalto naturale acrilico ultralavabile



Idrosmalto murale ad effetto satinato o lucido, è resistente ai lavaggi, all'usura, all'abrasione, ai disinfettanti, testato secondo norma UNI 11021.

www.peruzzi





Smalto murale acrilico ultralavabile di alta qualità, con ottima copertura.ldeale per ambienti pubblici come scuole e nel settore della sanità, per tinteggiare ospedali, cliniche e studi medici ma anche in ambienti dove si voglia caratterizzare il supporto da un'imbiancatura di eccezionale impatto visivo.

CARATTERISCICHE FONDAMENTALI

Tipo di pittura: CLASSE 1 DI COPERTURA, CLASSE 1 DI LA-

VABILITA'

Aspetto finale: Lucido 80+/-5% 85° gloss

Satinato 15+/-5% 60° gloss Colori: Bianco e 940 tinte Collezione 3001

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fase A: Preparare la superficie da trattare aspettando in caso di intonaci nuovi che questi siano ben asciutti e stagionati o procedendo în caso di intonaci vecchi alla loro raschiatura e stuccatura se necessario.

Fase B: Applicare se occorre, 1 mano di consolidante F 120 per uniformare l'assorbimento

Fase C: Procedere all'applicazione di ETRUSCA nella finitura e colore desiderato

PRESTAZIONI

- Lascia un gradevole profumo di pulito
- Non cola durante l'applicazione
- Resiste all'usura e all'abrasione
- Ideale per ambienti con presenza di alimenti
- Per superfici oggetto di frequenti lavaggi
- Per supporti dove necessita disinfezione

DILUIZIONE

14 LT. 4 LT. 0.750 lt 2/3 lt. d'acqua

1/1.5 lt. d'acqua 250 ml. d'acqua Resa

180-280 mq. 48-80 mq. 10-13 mq.





S.P. 327,33/B - 53049 Torrita di Siena (SI) - Italy tel. +39 0577 624068 (r.a.) - fax +39 0577 623432 www.peruzzi3.it - e-mail: info@peruzzi3.it