

- ✓ RIEMPITIVO
- ✓ COPRENTE
- ✓ TRASPIRANTE
- ✓ ANTICARBONATAZIONE
- ✓ OTTIMA SPATOLABILITA' (sia su pareti verticali che orizzontali)
- ✓ ELASTICO-ANTIRITIRO
- ✓ PLURIAPPLICABILE
- ✓ IDEALE PER VELATURE



S.S. 327, 33/B - 53049 Torrita di Siena (SI) - Tel. +39 0577 624068 (r.a.) - fax +39 0577 623432
www.peruzzi3.it e-mail: info@peruzzi3.it



FONDO - FINITURA
RIEMPITIVO E DI COLLEGAMENTO
ELASTOMERICO ACRIL - SILOSSANICO
ESTERNI - INTERNI

Scoprite l'effetto **9** in **1**

Un solo gesto è sufficiente per...



1 STUCCARE

2 COPRIRE
con frattazzo
microcavillature
fino ad un massimo
di 200 µ per la sua
quantità di residuo
secco



7 CONSOLIDARE
supporti deboli

8 UNIFORMARE
supporti di diversa natura
(cartongesso, intonaco
vecchio e nuovo,
calcestruzzo).
(adesione universale)

9 COLLEGARE il fondo
ai prodotti di finitura grazie
alle sue proprietà traspiranti
e di anticarbonatazione



3 RASARE
a frattazzo superfici
esterne e interne anche di
grande dimensione grazie
alla sua granulometria



4 LIVELLARE

5 PAREGGIARE
con pennello o rullo le
imperfezioni delle pareti
(alto grado di copertura)

6 MASCHERARE
dislivelli fino a 300/400 µ
grazie alla sua uniformità
e opacità



9 più

FONDO - FINITURA
RIEMPITIVO
E DI COLLEGAMENTO
ELASTOMERICO
ACRIL - SILOSSANICO
ESTERNI - INTERNI

SUPPORTI: cartongesso, intonaci cementizi di malta bastarda, calcestruzzo, intonaci vecchi e intonaci nuovi

ATTREZZI: pennello, rullo, frattazzo, spruzzo

PRONTO ALL'USO: eventualmente diluire con acqua max 20%

RESA: 5-7 mq/lt

FINITURA: a grana (granulometria 0,1 - 0,3 mm)

COLORE: bianco e colorato

CONSIGLI: il cartongesso, non necessita di fissativo preventivo.

Gli intonaci nuovi devono essere ben asciutti e stagionati.

Gli intonaci vecchi, sfarinati o che presentano differenze di

assorbimento devono essere trattati con CONSOLIDANTE F 120.

Le cavillature di rilievo devono essere trattate con ELAX STUCCO.

9 più è compatibile con finiture come: REGENT QUARZO, ANTICAL CALCE, LA SILOSSANICA, ELAX PITTURA, SILICOLOR e SIENA ANTICA.