

Tintanova 180



INTERNI - ESTERNI

HALL

SALE CONGRESSI


ABITAZIONI CIVILI



TUTTI I COLORI DEL MONDO
PALIO
SISTEMA TINTOMETRICO

1000 colori pronti
in pochi minuti nel
quantitativo desiderato

100% acrilico professionale



Tintanova 180



100% ACRILICO PROFESSIONALE

TINTANOVA 180 è una speciale pittura acrilica estremamente versatile perché permette di ottenere decorazioni uniche nei colori più svariati. Le tinte disponibili sono il risultato di lunghi studi sulle esigenze di colore nell'architettura e nel design per interni ed esterni. TINTANOVA 180 è una **pittura lavabile traspirante professionale** indicata per **finiture di alto prestigio** ed è studiata appositamente per **ambienti** dove esistono **condense di vapore** come bagni e cucine o dove le precedenti pitturazioni non offrono sufficienti garanzie di ancoraggio. TINTANOVA 180 consente un'elevato numero di pitturazioni senza incorrere nel pericolo di applicare spessori elevati destinati con il tempo a distaccarsi. E' dotata inoltre di elevate caratteristiche tecniche come la copertura, l'ottima tenuta del colore e permette di ottenere una finitura di effetto vellutato gradevolissima al tatto.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Tipo di Pittura: Acrilica, lavabile ed idrorepellente professionale di alta qualità.

Aspetto Finale: Finitura effetto seta elegantissima e morbida al tatto.

Colori: Bianco e colori "COLLEZIONE 3001".

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

Fase A - Preparare la superficie da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi siano ben asciutti e stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria.

Fase B - Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 120 per uniformare l'assorbimento.

Fase C - Procedere all'applicazione di una o più mani di TINTANOVA 180.

PRESTAZIONI

- Lascia traspirare il muro.
- Bassa presa di sporco.
- Si applica direttamente sul supporto.
- Eccezionale aderenza.
- Eccellente copertura su tutti i tipi di superfici (calce, gesso, cartongesso, cemento).
- Macchie e sporco, in genere, si eliminano con spugna umida.

DILUIZIONE				RESA (una mano)
15 lt.	5 - 9 lt.	3 - 5 lt.	2 - 3 lt.	200-240 mq.
5 lt.	1,5 - 3 lt.	1 - 1,5 lt.	0,5 - 1 lt.	70-80 mq.
2,5 lt.	1 - 1,5 lt.	0,5 - 1 lt.	0 - 0,5 lt.	35-40 mq.

